

Fascetta di cablaggio PA 6.6 292 x 3.6 mm nera



Caratteristiche

Colore : **Nero**
 Lunghezza (mm) : **292**
 Larghezza (mm) : **3.6**
 Spessore (mm) : **1.17**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **7**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **82**
 Resistenza alla trazione (N) : **180**
 Pezzi per sacchetto : **1000**

Norme

☑ EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
 Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,7
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 12,5
Peso netto (kg) : 1,423
Peso lordo (kg) : 1,508



Confezionamento 1



x 13

Cartone

Altezza (cm) : 37,9
Lunghezza (cm) : 37,9
Profondità (cm) : 41
Peso netto (kg) : 18,5
Peso lordo (kg) : 20



Confezionamento 2



x 156

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 240

