

## Fascetta di cablaggio PA 6.6 300 x 4.8 mm nera



### Caratteristiche

**Colore :** Nero  
**Lunghezza (mm):** 300  
**Larghezza (mm):** 4.8  
**Spessore (mm):** 1.24  
**Ø minimo di serraggio (mm):** 7  
**Ø massimo di serraggio (mm):** 83  
**Resistenza alla trazione (N):** 220  
**Pezzi per sacchetto :** 1000  
**: 641**

### Norme

☑ EN IEC 62275

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
 Temperatura d'installazione (°C): 0.  
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
 Prodotto privo di alogeni.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.  
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.  
 Non esporre i serracavi al sole.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Busta di plastica semplice**

Altezza (cm) : 2,7  
 Lunghezza (cm) : 42  
 Profondità (cm) : 13,5  
 📦 Peso netto (kg) : 2,25  
 📦 Peso lordo (kg) : 2,388



**Confezionamento 1**



x 8

**Cartone**

Altezza (cm) : 37,9  
 Lunghezza (cm) : 37,9  
 Profondità (cm) : 41  
 📦 Peso netto (kg) : 18  
 📦 Peso lordo (kg) : 19,5



**Confezionamento 2**



x 96

**Pallet**

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 📦 Peso netto (kg) : 216  
 📦 Peso lordo (kg) : 246,5

