Fascetta di cablaggio PA 6.6 300 x 4.8 mm nera



Caratteristiche

Colore : ***Nero***
Lunghezza *(mm)* **:** ***300***
Larghezza *(mm)* **:** ***4.8***
Spessore *(mm)* **:** ***1.24***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***7***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***83***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***220***
Pezzi per sacchetto : ***1000***

Norme

- EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

Applicazioni
Fissaggio dei cavi all'interno (naturale) o all'esterno, non esposto ai raggi UV (nero).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2,7
Lunghezza (cm) : 42
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 2,25
Peso lordo (kg) : 2,388

3 700420 335276

Confezionamento 1



x 8

Cartone
Altezza (cm) : 37,9
Lunghezza (cm) : 37,9
Profondità (cm) : 41
Peso netto (kg) : 18
Peso lordo (kg) : 19,5

3 700420 338093

Confezionamento 2



x 96

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 216
Peso lordo (kg) : 246,5

3 700882 186096