

Fascetta di cablaggio PA 6.6 368 x 4.8 mm nera



Caratteristiche

Colore : Nero
Lunghezza (mm): 368
Larghezza (mm): 4.8
Spessore (mm): 1.24
Ø minimo di serraggio (mm): 7
Ø massimo di serraggio (mm): 105
Resistenza alla trazione (N): 220
Pezzi per sacchetto : 1000
: 641

Norme

☑ EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
 Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,9
 Lunghezza (cm) : 52
 Profondità (cm) : 13,5
 📦 Peso netto (kg) : 2,7
 📦 Peso lordo (kg) : 2,883



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 38
 Lunghezza (cm) : 37,9
 Profondità (cm) : 37,9
 📦 Peso netto (kg) : 16,2
 📦 Peso lordo (kg) : 17,7



x 6

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 194,4
 📦 Peso lordo (kg) : 224,9



x 72