

Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 100 x 2,5 mm (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm) : **100**
 Larghezza (mm) : **2,5**
 Spessore (mm) : **1,1**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **1,5**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **22**
 Resistenza alla trazione (N) : **80**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Colore: nero.
 Senza alogenri.

Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2
 Lunghezza (cm) : 20
 Profondità (cm) : 11
 Peso netto (kg) : 0,027
 Peso lordo (kg) : 0,031



3 700882 198617

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 27
 Lunghezza (cm) : 57
 Profondità (cm) : 38
 Peso netto (kg) : 12,06
 Peso lordo (kg) : 16,26



3 701395 100395

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 123
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 260,08
 Peso lordo (kg) : 276,08



3 701395 100722