Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 100 x 2,5 mm (x 100)

Caratteristiche

Lunghezza *(mm)* **:** ***100***
Larghezza *(mm)* **:** ***2.5***
Spessore *(mm)* **:** ***1.1***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***1,5***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***22***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***80***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

- EN IEC 62275

Vantaggi

- Durata di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità

CE

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Colore: nero.
Senza alogeni.

Applicazioni
Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,027
Peso lordo (kg) : 0,031

3 700882 198617

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 27
Lunghezza (cm) : 57
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 12,15
Peso lordo (kg) : 16,26

x 450

3 701395 100395

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 123
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 194,4
Peso lordo (kg) : 276,08

x 7 200

3 701395 100722