

Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 150 x 3,6 mm (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): 150
Larghezza (mm): 3,6
Spessore (mm): 1,2
Ø minimo di serraggio (mm): 2
Ø massimo di serraggio (mm): 35
Resistenza alla trazione (N): 178
Pezzi per sacchetto: 100

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Colore: nero.
 Senza alogenri.

■ Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3
 Lunghezza (cm) : 27
 Profondità (cm) : 11
 Peso netto (kg) : 0,072
 Peso lordo (kg) : 0,077



3 700882 198655

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 33
 Lunghezza (cm) : 47
 Profondità (cm) : 33
 Peso netto (kg) : 14,42
 Peso lordo (kg) : 17,74



3 701395 100432

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 114
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 266,07
 Peso lordo (kg) : 282,07



3 701395 100760