

Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 200 x 4,8 mm (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): **200**
 Larghezza (mm): **4.8**
 Spessore (mm): **1.3**
 Ø minimo di serraggio (mm): **3**
 Ø massimo di serraggio (mm): **50**
 Resistenza alla trazione (N): **222**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

☑ EN IEC 62275

Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliamide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Colore: nero.
 Senza alogeni.

Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 5
 Lunghezza (cm) : 32
 Profondità (cm) : 13
 📦 Peso netto (kg) : 0,138
 📦 Peso lordo (kg) : 0,145



Confezionamento 1



x 90

Cartone

Altezza (cm) : 20
 Lunghezza (cm) : 57
 Profondità (cm) : 38
 📦 Peso netto (kg) : 12,46
 📦 Peso lordo (kg) : 14,5



Confezionamento 2



x 1 440

Pallet

Altezza (cm) : 95
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 232,07
 📦 Peso lordo (kg) : 248,07

