

Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 200 x 7,6 mm (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): 200
Larghezza (mm): 7,6
Spessore (mm): 1,6
Ø minimo di serraggio (mm): 7
Ø massimo di serraggio (mm): 50
Resistenza alla trazione (N): 534
Pezzi per sacchetto : 100

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Colore: nero.
 Senza alogenî.

■ Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 5
 Lunghezza (cm) : 32
 Profondità (cm) : 18
 Peso netto (kg) : 0,282
 Peso lordo (kg) : 0,292



3 700882 198747

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 20
 Lunghezza (cm) : 57
 Profondità (cm) : 38
 Peso netto (kg) : 14,1
 Peso lordo (kg) : 16,23



3 701395 100524

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 75
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 194,78
 Peso lordo (kg) : 210,78



3 701395 100852