

## Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 300 x 3,6 mm (x 100)



### Caratteristiche

**Lunghezza (mm) :** 300  
**Larghezza (mm) :** 3,6  
**Spessore (mm) :** 1,2  
**Ø minimo di serraggio (mm) :** 2  
**Ø massimo di serraggio (mm) :** 76  
**Resistenza alla trazione (N) :** 178  
**Pezzi per sacchetto :** 100

### Norme

EN IEC 62275

### Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
 Temperatura d'installazione (°C): 0.  
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
 Colore: nero.  
 Senza alogenri.

### Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3  
 Lunghezza (cm) : 42  
 Profondità (cm) : 11  
 Peso netto (kg) : 0,135  
 Peso lordo (kg) : 0,143



3 700882 198778

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 23  
 Lunghezza (cm) : 57  
 Profondità (cm) : 38  
 Peso netto (kg) : 13,46  
 Peso lordo (kg) : 16,42



3 701395 100555

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 107  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 262,73  
 Peso lordo (kg) : 278,73



3 701395 100883