

Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 300 x 4,8 mm (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm) : 300
Larghezza (mm) : 4,8
Spessore (mm) : 1,3
Ø minimo di serraggio (mm) : 3
Ø massimo di serraggio (mm) : 76
Resistenza alla trazione (N) : 222
Pezzi per sacchetto : 100

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Colore: nero.
 Senza alogenri.

Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 5
 Lunghezza (cm) : 42
 Profondità (cm) : 13
 Peso netto (kg) : 0,2
 Peso lordo (kg) : 0,21



3 700882 198792

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23
 Lunghezza (cm) : 57
 Profondità (cm) : 38
 Peso netto (kg) : 14,01
 Peso lordo (kg) : 16,66



3 701395 100579

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 84
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 199,86
 Peso lordo (kg) : 215,86



3 701395 100906