

## Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 370 x 4,8 mm (x 100)



## Caratteristiche

**Lunghezza (mm):** 370  
**Larghezza (mm):** 4,8  
**Spessore (mm):** 1,3  
**Ø minimo di serraggio (mm):** 3  
**Ø massimo di serraggio (mm):** 102  
**Resistenza alla trazione (N):** 222  
**Pezzi per sacchetto:** 100

## Norme

EN IEC 62275

## Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
 Temperatura d'installazione (°C): 0.  
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
 Colore: nero.  
 Senza alogenri.

## ■ Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## Imballaggio



## Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 5  
 Lunghezza (cm) : 49  
 Profondità (cm) : 13  
 Peso netto (kg) : 0,241  
 Peso lordo (kg) : 0,253



3700882 198839

## Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 20  
 Lunghezza (cm) : 57  
 Profondità (cm) : 38  
 Peso netto (kg) : 12,04  
 Peso lordo (kg) : 14,08



3701395 100616

## Confezionamento 2



## Pallet

Altezza (cm) : 95  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 225,28  
 Peso lordo (kg) : 241,28



x 800