

Fascetta di cablaggio Unity UV Resistant, 780 x 9 mm (x 50)



Caratteristiche

Lunghezza (mm) : **780**
 Larghezza (mm) : **9**
 Spessore (mm) : **1,8**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **7**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **228**
 Resistenza alla trazione (N) : **778**
 Pezzi per sacchetto : **50**

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Dura di vita utile 3-4 volte più lunga rispetto a una fascetta standard esposta ai raggi UV.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6,6, con additivo che garantisce la resistenza agli UV.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Colore: nero.
 Senza alogenri.

Applicazioni

Articolo indicato per stringere e fissare cavi in ambienti esterni esposti agli UV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica con cavallotto

Altezza (cm) : 5
 Lunghezza (cm) : 95
 Profondità (cm) : 13
 Peso netto (kg) : 0,656
 Peso lordo (kg) : 0,678



3 700882 198938

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 12
 Lunghezza (cm) : 92
 Profondità (cm) : 34
 Peso netto (kg) : 13,11
 Peso lordo (kg) : 15,18



3 701395 100715

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 111
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 242,84
 Peso lordo (kg) : 258,84



3 701395 101040