Lotto di nastro multicolori (8)



Caratteristiche

Colore : ***Giallo / verde; bianco; nero; blu; rosso; grigio; marrone***
Lunghezza *(m)* **:** ***10***
Larghezza *(mm)* **:** ***15***
Spessore *(mm)* **:** ***0.15***
Pezzi : ***8***

Norme

IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

Vantaggi

- Autoestinguenti.
- Resistenti all'abrasione, alla corrosione e all'umidità.
- Ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica.
- Eccellente conformabilità.

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Isolamento elettrico, protezione e segnalazione.
Uso generico.
Nastro con supporto in PVC plastificato, massa adesiva in gomma sintetica.
Nastro adesivo flessibile a pressione.
Ritardante alla fiamma/autoestinguente.
Resiste agli acidi e agli alcali.
Senza piombo.

Specifiche tecniche

Carico di rottura (N/cm): 30.
Allungamento a rottura (%): 170.
Adesione su acciaio 2B (N/cm): 1,8.
Adesione su supporto (N/cm): 1,8.
Rigidità dielettrica (kV/mm): 40.
Tenuta alle temperature (°C): da 0 a +90.
Temperatura di installazione (°C): fino a -10.

Consigli

Per realizzare fasci di cavi, applicare il prodotto con una copertura minima del 50%.

Applicazioni

Isolamento elettrico.
Fasciatura di cavi.
Protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione
Individuazione colore.

Modalità d'uso

1. Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 12
Profondità (cm) : 6
Peso netto (kg) : 0,24
Peso lordo (kg) : 0,24

3 701395 169897

Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 15,5
Lunghezza (cm) : 33,5
Profondità (cm) : 25,5
Peso netto (kg) : 4,8
Peso lordo (kg) : 5

3 701395 170213

Confezionamento 2



x 1 200

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 288
Peso lordo (kg) : 320

3 701395 170534