

Nastro isolante/di individuazione elettrica, giallo/verde, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8)



Caratteristiche

Colore : **Giallo/verde**
 Lunghezza (m) : **10**
 Larghezza (mm) : **15**
 Spessore (mm) : **0.15**
 Pezzi : **8**

Norme

✓ IEC 60454-3-1-5/F-
 PVCP/90

Vantaggi

- Autoestinguenti.
- Resistenti all'abrasione, alla corrosione e all'umidità.
- Ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica.
- Eccellente conformabilità.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Isolamento elettrico, protezione e segnalazione.
 Uso generico.
 Nastro con supporto in PVC plastificato, massa adesiva in gomma sintetica.
 Nastro adesivo flessibile a pressione.
 Ritardante alla fiamma/autoestinguente.
 Resiste agli acidi e agli alcali.
 Senza piombo.

Specifiche tecniche

Carico di rottura (N/cm): 30.
 Allungamento a rottura (%): 170.
 Adesione su acciaio 2B (N/cm): 1,8.
 Adesione su supporto (N/cm): 1,8.
 Rigidità dielettrica (kV/mm): 40.
 Tenuta alle temperature (°C): da 0 a +90.
 Temperatura di installazione (°C): fino a -10.

Consigli

Per realizzare fasci di cavi, applicare il prodotto con una copertura minima del 50%.

Applicazioni

Isolamento elettrico.
 Fasciatura di cavi.
 Protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione
 Individuazione colore.

Modalità d'uso

1. Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 12
Profondità (cm) : 6
Peso netto (kg) : 0,24
Peso lordo (kg) : 0,24



Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 15,5
Lunghezza (cm) : 33,5
Profondità (cm) : 25,5
Peso lordo (kg) : 5



Confezionamento 2



x 1 200

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 320

