

Nastro isolante/di individuazione elettrica, grigio, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8)



Caratteristiche

Colore : **Grigio**
 Lunghezza (m) : **20**
 Larghezza (mm) : **19**
 Spessore (mm) : **0.15**
 Pezzi : **8**

Norme

EN 60454,
 classifié IEC
 60454-3-1-7/F-
 PVCP/90.

Vantaggi

- Autoestinguenti.
- Resistenti all'abrasione, alla corrosione e all'umidità.
- Ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica.
- Eccellente conformabilità.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Isolamento elettrico, protezione e di individuazione.
 Uso generale.
 Nastro supporto PVC plastificato, massa adesiva in caucciù sintetico.
 Nastro morbido adesivo a pressione.
 Ritarda la propagazione della di fiamma.
 Resiste agli acidi e agli alcali.
 Senza piombo.

Specifiche tecniche

Carico di rottura (N/cm): 30.
 Allungamento a rottura (%): 170.
 Adesione su acciaio 2B (N/cm): 1,8.
 Adesione su supporto (N/cm): 1,8.
 Rigidità dielettrica (kV/mm): 40.
 Tenuta alle temperature (°C): da 0 a +90.
 Temperatura di installazione (°C): fino a -10.

Consigli

Per la realizzazione di fasci di cavi, applicare il prodotto con un recupero minimo del 50 %.

Applicazioni

Isolamento elettrico.
 Fasciatura di cavi.
 Protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione
 Individuazione colore.

Modalità d'uso

1. Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 15,2
 Lunghezza (cm) : 15,2
 Profondità (cm) : 7,5
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,6
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,6



Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 12,2
 Lunghezza (cm) : 33,5
 Profondità (cm) : 25,5
 ⚖ Peso lordo (kg) : 6,8



Confezionamento 2



x 430

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso lordo (kg) : 430

