Lampada LED, 5 W, multiuso e ricaricabile



Vantaggi

- Rivestimento in caucciù, per una migliore resistenza agli urti.
- Diverse possibilità di fissaggio per svariati usi.

Norme

IP 54, IK 07

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Lampada LED portatile da cantiere, multiuso e ricaricabile.

Specifiche tecniche
Potenza : 5 W + 1 W.
Flusso luminoso (lm) : 420 (modo : 100 %) o 210 (modo : 50 %) o 100 (modo : spot).
Temperatura colore: 6000 K (ampio) et 4000 K (spot).
Indice di resa colore: 80.
Fascio: ampio e spot.
Resistenza a cadute di 1,50 m di altezza.
Materiali: ABS e caucciù.
Staffa magnetica e orientabile di 180°.
Uncino girevole di 360° e clip per cintura.
Autonomia di 3 h (modoe : 100 %) o 8 h (modo : 50 %) o 35 h (modo : spot).
Tempi di carica: 4 h.
Indicatore di carica.
Batteria al litio 3,7 V - 4400 mAH.
Caricatore di tensione d'ingresso: 100 - 240 V AC.
Caricatore di tensione di uscita: 5 V DC - 2 A.
Dotata di caricatore e cavo USB/Micro-USB di 1 metro di lunghezza.
Poids (g) : 300.
Dimensioni (cm) : 6 x 19 x 3.

Consigli
Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore durata.

Applicazioni
Spia di controllo stato batteria.

Modalità d'uso
1. Pulsante per selezionare il flusso luminoso deiderato (100 % - 50 % - Spot - Off).
2.
3.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone
Altezza (cm) : 22,5
Lunghezza (cm) : 6
Profondità (cm) : 5,7
Peso netto (kg) : 0,352
Peso lordo (kg) : 0,392

3 700882 182852

Confezionamento 1



x 24

Cartone
Altezza (cm) : 41,5
Lunghezza (cm) : 21
Profondità (cm) : 27
Peso netto (kg) : 8,448
Peso lordo (kg) : 10,5

3 700882 187352

Confezionamento 2



x 696

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 244,992
Peso lordo (kg) : 319,5

3 700882 187369