

Faretto proiettore LED, 25 W, dimmerabile 230 V, con cavo e maniglia di trasporto
Una potente fonte luminosa racchiusa in una scocca dal design compatto.



Vantaggi

- Manopola di regolazione del flusso luminoso per ottenere il livello di luce desiderata.
- Design compatto per un ingombro minimo.
- Maniglia di trasporto.

Norme

- EN60598-1
- IP 54, IK 7

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Faretto proiettore LED da cantiere, con cavo, compatto, dimmerabile e potente.

Specifiche tecniche

Potenza: 25 W.

Flusso luminoso (lm): da 2.500 (100 %) a 250 (10 %) con spia luminosa.

Temperatura del colore: 5.700 K.

Indice di resa dei colori: CRI ≥ 80.

Fascio: 120°.

Anti-caduta fino a 1 m di altezza.

Temperatura di lavoro (°C): da -10 a +40.

Materiali: corpo in alluminio, rivestimento in nylon e poliuretano.

Staffa orientabile: 170°.

Staffa compatibile con il cavalletto (BIZ 625 016 e BIZ 625 053).

Tipo di cavo: H05RN - F 3G 1,0 mm².

Lunghezza del cavo: 3 m.

Caratteristiche elettriche in ingresso: 220/240 V AC - 50/60 Hz

Presa supplementare: 1 presa, max 2.200 W - 10 A.

Peso (kg): 1,8.

Dimensioni (cm): 22 x 17,5 x 8,5.

Applicazioni

Consente d'illuminare temporaneamente cantieri interni ed esterni tramite cavo.

Modalità d'uso

1. Basta mantenere premuto il pulsante Power per 2 secondi per accendere o spegnere il faretto.
2. Può essere posato a terra o sul cavalletto.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Dimensioni: 225 x 178 x 93,5 mm.

Temperatura di conservazione: da -20 °C a 50 °C.



 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 28,8
Lunghezza (cm) : 28
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 1,7
Peso lordo (kg) : 2,02



3 700882 198488

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 30,5
Lunghezza (cm) : 48,5
Profondità (cm) : 29,5
Peso netto (kg) : 6,8
Peso lordo (kg) : 8,48



3 700882 198952

 Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 105,5
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 122,4
Peso lordo (kg) : 166,64



3 700882 199003