

Faretto proiettore LED 40 W, dimmerabile, ricaricabile e compatto con ingresso USB powerbank

Luce ricaricabile con 2 funzioni in 1.





Vantaggi

- Manopola di regolazione del flusso luminoso per ottenere il livello di luce desiderata.
- Spia della batteria che indica il livello di autonomia luminosa rimanente.
- Il prodotto può passare dal fascio di luce monodirezionale a un'illuminazione diffusa tramite la lanterna 360° (BIZ 625 043).

Norme

⊗ IP 65, IK 07

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Faretto proiettore LED, da cantiere, ricaricabile, compatto, dimmerabile, che possiede una grande autonomia.

■ Specifiche tecniche

Potenza (W): 40.

Flusso luminoso (lm): da 4.000 (100%) a 400 (10%) con spia luminosa.

Temperatura del colore: 5.700 K.

Indice di resa dei colori: ≥ 80.

Fascio: 120°.

Anti-caduta fino a 1 m di altezza.

Temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C.

Materiali: corpo in alluminio, rivestimento in nylon e poliuretano.

Staffa orientabile: 120°.

Staffa compatibile con il cavalletto BIZ 625 016 e BIZ 625 053.

Autonomia da 1 ora +/- 10% (4.000 lm) a 7 ore +/- 10% (400 lm) con spia luminosa.

Tempo necessario per la ricarica (ore): 2.

Batteria Li-Ion 11,1 V 2.600 mAh.

Tensione d'ingresso del caricabatterie: 100-240 V AC - 50/60 Hz.

Porta USB Powerbank: 5 V DC - 1 A max.

Prodotto fornito con cavo di alimentazione H05RN - F 2G1.0 mm².

Lunghezza del cavo (m): 5.

Compatibile con la lanterna 360° BIZ 625 043, non inclusa (flusso luminoso max= 3.400 Lm).

Temperatura di conservazione: da -20 °C a +50 °C.

Peso (kg): 2,8.

Dimensioni (cm): 28 x 22 x 8,5.

■ Applicazioni

Consente d'illuminare temporaneamente cantieri interni ed esterni tramite batteria.

■ Modalità d'uso

1. Basta mantenere premuto il pulsante posteriore Power per 2 secondi per accendere o spegnere il faretto.

2. Premere sul pulsante Powerbank per attivare questa funzione.

3. Posizionabile a terra o su un treppiede.

■ Consigli

Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore durata.

Bisogna collegare il prodotto alla rete elettrica.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 42,3
Lunghezza (cm) : 25,8
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 2,62
Peso lordo (kg) : 3,04



3 700882 198501

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 37
Profondità (cm) : 27,5
Peso netto (kg) : 7,86
Peso lordo (kg) : 9,67



3 700882 198976

 Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 102
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 125,76
Peso lordo (kg) : 168,72



3 700882 199027