

Piantana LED da cantiere, doppia testina, ricaricabile



Vantaggi

- Testine orientabili per illuminare specificatamente un'area.
- È possibile accendere solo una delle due testine a seconda della necessità.
- Il prodotto si apre e si chiude facilmente per trasportarlo agevolmente.

Norme

☑ IP 20, IK 07

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Piantana LED da cantiere, ricaricabile, con doppia testina.

Specifiche tecniche

Potenza: 2 x 25 W.
 Flusso luminoso (lm) con la batteria: 4.500 (100 %). 3.100 lm (60 %). 1.600 lm (30 %).
 Flusso luminoso (lm) con corrente elettrica: 1.600.
 Temperatura del colore: 4.000 K.
 Indice di resa dei colori: 80.
 Fascio: 2 x 120°.
 Testina orientabile a 340°.
 Materiali: corpo in alluminio e policarbonato.
 Autonomia da 1 ora (4.000 lm) a 4 ore (1.500 lm) con spia luminosa.
 Tempo necessario per la ricarica: 6 ore.
 Batteria al litio 7,4 V, 4.000 mAh.
 Tensione in ingresso caricabatterie: 100-240 V AC - 50/60 Hz.
 Articolo fornito con cavo d'alimentazione H05RN - F 2G1.0 mm².
 Lunghezza del cavo (m): 5.
 Manico di trasporto.
 Altezza regolabile: fino a 2 m.
 Dimensioni: 89 cm quando il prodotto è piegato.
 Peso (kg): 4,5.
 Borsa di trasporto inclusa.

Consigli

Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore durata.
 Bisogna collegare il prodotto alla rete elettrica.

Applicazioni

Consente d'illuminare temporaneamente cantieri interni ed esterni tramite batteria.

Modalità d'uso

1. È possibile scegliere 3 diverse intensità (30%, 60% e 100%), e una o due testine.
2. Quando il prodotto è collegato alla corrente, è disponibile soltanto una modalità a 1.600 lm per poter preservare la durata di vita utile della batteria.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 17
Lunghezza (cm) : 95,2
Profondità (cm) : 19
Peso netto (kg) : 4,91
Peso lordo (kg) : 6,3



Confezionamento 1



x 24

Pallet

Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 163,2
Peso lordo (kg) : 178,2

