

Fascetta di installazione PA 6.6 testa semplice 180 x 9 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): 180
Larghezza (mm): 9
Spessore (mm): 2,05
Ø minimo di serraggio (mm): 15
Resistenza alla trazione (N): 360
Tipo di testa : Semplice
Pezzi per sacchetto : 100

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Resistenza agli agenti chimici: insensibilità agli oli motore, ai grassi, ai prodotti petroliferi.
- Prive di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Infiammabilità della materia prima: UL 96 V2.
 resistenza all'umidità: 2.5 % (50 % H.R.).
 Temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C.

■ Applicazioni

Destinate al fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,8
 Lunghezza (cm) : 33
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 0,336
 Peso lordo (kg) : 0,356



3 700420 313007

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 37,9
 Lunghezza (cm) : 37,9
 Profondità (cm) : 41
 Peso netto (kg) : 18,5
 Peso lordo (kg) : 20



3 700420 393016

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 222
 Peso lordo (kg) : 252,5



3 700882 186270