

Fascetta di installazione PA 6.6 testa semplice 260 x 9 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): 260
Larghezza (mm): 9
Spessore (mm): 2,05
Ø minimo di serraggio (mm): 25
Resistenza alla trazione (N): 550
Tipo di testa : Doppio
Pezzi per sacchetto : 100

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Resistenza agli agenti chimici: insensibilità agli oli motore, ai grassi, ai prodotti petroliferi.
- Prive di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Infiammabilità della materia prima: UL 96 V2.
 resistenza all'umidità: 2.5 % (50 % H.R.).
 Temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C.

Applicazioni

Destinate al fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm): 3
Lunghezza (cm): 45
Profondità (cm): 17
Peso netto (kg): 0,444
Peso lordo (kg): 0,475



3 700420 313014

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm): 37,9
Lunghezza (cm): 37,9
Profondità (cm): 41
Peso netto (kg): 16
Peso lordo (kg): 17,5



3 700420 393023

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm): 110
Lunghezza (cm): 120
Profondità (cm): 80
Peso lordo (kg): 210



3 701395 160054