

Fascetta di installazione PA 6.6 testa semplice 360 x 9 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): 360
Larghezza (mm): 9
Spessore (mm): 2,05
Ø minimo di serraggio (mm): 25
Resistenza alla trazione (N): 550
Tipo di testa : Doppio
Pezzi per sacchetto : 100

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Resistenza agli agenti chimici: insensibilità agli oli motore, ai grassi, ai prodotti petroliferi.
- Prive di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Infiammabilità della materia prima: UL 96 V2.
 resistenza all'umidità: 2,5 % (50 % H.R.).
 Temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C.

Applicazioni

Destinate al fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,3
 Lunghezza (cm) : 52
 Profondità (cm) : 20
 Peso netto (kg) : 0,63
 Peso lordo (kg) : 0,67



3 700420 313021

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 38,5
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 41
 Peso netto (kg) : 17
 Peso lordo (kg) : 18,5



3 700420 393030

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 204
 Peso lordo (kg) : 234,5



3 700882 186294