

Fascetta di installazione PA 6.6 testa semplice 510 x 9 mm nera (x 100)



Caratteristiche

- Lunghezza (mm): **510**
- Larghezza (mm): **9**
- Spessore (mm): **2.05**
- Ø minimo di serraggio (mm): **75**
- Resistenza alla trazione (N): **550**
- Tipo di testa : **Doppio**
- Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

☑ EN IEC 62275

Vantaggi

- Resistenza agli agenti chimici: insensibilità agli oli motore, ai grassi, ai prodotti petroliferi.
- Prive di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Infiammabilità della materia prima: UL 96 V2.
 resistenza all'umidità: 2.5 % (50 % H.R.).
 Temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C.

Applicazioni

Destinate al fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 72
 Profondità (cm) : 20
 📦 Peso netto (kg) : 0,8
 📦 Peso lordo (kg) : 0,855



Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 36,4
 Lunghezza (cm) : 57,6
 Profondità (cm) : 28,8
 📦 Peso netto (kg) : 16
 📦 Peso lordo (kg) : 17,5



Confezionamento 2



x 240

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso lordo (kg) : 210

