Fascetta di installazione PA 6.6 testa semplice 510 x 9 mm nera (x 100)

Caratteristiche

Lunghezza *(mm)* **:** ***510***
Larghezza *(mm)* **:** ***9***
Spessore *(mm)* **:** ***2.05***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***75***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***550***
Tipo di testa : ***Doppio***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

- EN IEC 62275

Vantaggi

- Resistenza agli agenti chimici: insensibilità agli oli motore, ai grassi, ai prodotti petroliferi.
- Prive di alogeni.

Marchi di conformità

CE

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Infiammabilità della materia prima: UL 96 V2.
resistenza all'umidità: 2.5 % (50 % H.R.).
Temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C.
Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C.

Applicazioni
Destinate al fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 3,5
Lunghezza (cm) : 72
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 0,8
Peso lordo (kg) : 0,855

3 700420 313038

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 36,4
Lunghezza (cm) : 57,6
Profondità (cm) : 28,8
Peso netto (kg) : 16
Peso lordo (kg) : 17,5

x 20

3 700420 393047

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 192
Peso lordo (kg) : 210

x 240

3 701395 160061