

Fascetta di installazione PA 6.6 testa semplice 760 x 9 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm) : **760**
 Larghezza (mm) : **9**
 Spessore (mm) : **2.05**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **75**
 Resistenza alla trazione (N) : **550**
 Tipo di testa : **Doppio**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Vantaggi

- Resistenza agli agenti chimici: insensibilità agli oli motore, ai grassi, ai prodotti petroliferi.
- Prive di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Infiammabilità della materia prima: UL 96 V2.
 resistenza all'umidità: 2.5 % (50 % H.R.).
 Temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C.

Applicazioni

Destinate al fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,7
 Lunghezza (cm) : 97
 Profondità (cm) : 20
 Peso netto (kg) : 1,48
 Peso lordo (kg) : 1,54



3 700420 313045

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 22,5
 Lunghezza (cm) : 85
 Profondità (cm) : 22,1
 Peso netto (kg) : 14,8
 Peso lordo (kg) : 15,8



3 700420 393054

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 95
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso lordo (kg) : 202



3 701395 162959