Punta a gradini PG e ISO

Elettricista speciale!



Caratteristiche

Ø di foratura *(mm)* **:** ***6.5-32.5***
Ø di coda *(mm)* **:** ***10***
Durezza *(HRC)* **:** ***65-66***
Numero piani : ***12***

Materiali

- Metallo
- Inox

Vantaggi

- La rapida rimozione dei trucioli aumenta la capacità di taglio.
- Acciaio HSS 5 % cobalto per stabilizzare la temperatura della punta e aumentare la sua longevità.
- Precisione della foratura grazie all'affilatura a croce.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Compatibile con PG e ISO.
Marcatura al laser dei 12 gradini.
Dotata di una coda a 3 piatti di Ø 10 mm per evitare il blocco della punta nel mandrino.

Specifiche tecniche
Accoppiamento esagonale da Ø 10 mm.
Acciaio HSS 5 % cobalto.
Gole elicoidali.
Affilatura a croce.

Consigli
L'utilizzo di un olio da taglio permette di prolungare sensibilmente la durata di vita del prodotto.

Applicazioni
Per forare la lamiera fino a 4 mm di spessore.
Per forare i metalli non ferrosi, l'inox e i materiali in plastica fino a 4 mm di spessore.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 5
Lunghezza (cm) : 11,5
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,197
Peso lordo (kg) : 0,25

3 700420 300885

Confezionamento 1

x 50

Cartone
Altezza (cm) : 38,8
Lunghezza (cm) : 28,8
Profondità (cm) : 19
Peso netto (kg) : 10
Peso lordo (kg) : 10,4

4 007140 114129