Tagliacavi a cremagliera Ø 52 mm



Caratteristiche

Lunghezza *(mm)* **:** ***280***
Cavo Ø massimo *(mm)* **:** ***52***
Capacità di taglio del rame morbido (sezione del cavo) *(mm^2)* **:** ***Cu 300/Al 400***
Peso *(g)* **:** ***1200***

INFORMAZIONI GENERALI

Consigli
Non tagliare i fili e i cavi in acciaio.
Rispettare sempre i Ø dei cavi e le sezioni massime raccomandate.
Ingrassare regolarmente il meccanismo di trasmissione delle lame.

Applicazioni
Per tagliare cavi in rame e alluminio fino a Ø 52 mm.
Capacità di taglio dei cavi in rame con sezione massima di 300 mm^2.
Capacità di taglio dei cavi in alluminio con sezione massima di 400 mm^2.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 4,8
Lunghezza (cm) : 35
Profondità (cm) : 12,7
Peso netto (kg) : 1,1
Peso lordo (kg) : 1,2
3 700420 301875

Confezionamento 1

x 5

Cartone
Altezza (cm) : 21,9
Lunghezza (cm) : 43,6
Profondità (cm) : 14,5
Peso netto (kg) : 5,5
Peso lordo (kg) : 6,3
3 700420 337911

Confezionamento 2

x 10

Cartone
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 44,8
Profondità (cm) : 30,6
Peso netto (kg) : 11
Peso lordo (kg) : 13,2
3 700420 329572