

# Tagliacavi a cremagliera $\varnothing$ 52 mm



## Caratteristiche

**Lunghezza (mm): 280**  
**Cavo  $\varnothing$  massimo (mm): 52**  
**Capacità di taglio del rame morbido (sezione del cavo) (mm<sup>2</sup>): Cu 300/Al 400**  
**Longueur Inch/Pouc. (Inches): 11 (Inches): 2**  
**: Cu 600 MCM / Al 800 MCM**  
**Peso (g): 1200**

## INFORMAZIONI GENERALI

### Consigli

Non tagliare i fili e i cavi in acciaio.  
 Rispettare sempre i  $\varnothing$  dei cavi e le sezioni massime raccomandate.  
 Ingrassare regolarmente il meccanismo di trasmissione delle lame.

### Applicazioni

Per tagliare cavi in rame e alluminio fino a  $\varnothing$  52 mm.  
 Capacità di taglio dei cavi in rame con sezione massima di 300 mm<sup>2</sup>.  
 Capacità di taglio dei cavi in alluminio con sezione massima di 400 mm<sup>2</sup>.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Blister con cartoncino

**Altezza (cm): 4,8**  
**Lunghezza (cm): 35**  
**Profondità (cm): 12,7**  
**Peso netto (kg): 1,1**  
**Peso lordo (kg): 1,2**



### Confezionamento 1



x 5

#### Cartone

**Altezza (cm): 21,9**  
**Lunghezza (cm): 43,6**  
**Profondità (cm): 14,5**  
**Peso netto (kg): 6**  
**Peso lordo (kg): 6,3**



### Confezionamento 2



x 10

#### Cartone

**Altezza (cm): 23**  
**Lunghezza (cm): 44,8**  
**Profondità (cm): 30,6**  
**Peso netto (kg): 12,2**  
**Peso lordo (kg): 13,2**

