Gel lubrificante per cavi e fili BIZ'LUB



Caratteristiche

Volume : *1*

Vantaggi

- Non infiammabile, non corrosivo, atossico.
- Applicazione su cavi ad alta e bassa tensione.
- Elevato potere lubrificante.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
PH neutro (6.5 +/-0.5).
Temperatura di utilizzo: da -5 °C a +82 °C (gela a -5 °C).
Temperatura di conservazione: da +4 °C a +40 °C.
Densità: 1.010 +/-0.01 g/ml.
Viscosità: 3400 +/-200 cps.
Residuo secco: 12 %.
Volume: 1 l.

Scadenza
5 anni.

Applicazioni
Per facilitare il passaggio di fili e cavi nei condotti, nelle guaine e nelle canalizzazioni elettriche.

Modalità d'uso
1. Lasciare asciugare prima di mettere sotto tensione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Bottiglia di plastica
Altezza (cm) : 29
Lunghezza (cm) : 8
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 1,03
Peso lordo (kg) : 1,08
3 701395 139432

Confezionamento 1

x 12

Cartone
Altezza (cm) : 31
Lunghezza (cm) : 34,5
Profondità (cm) : 26,5
Peso netto (kg) : 12,36
Peso lordo (kg) : 13,41
3 701395 139456

Confezionamento 2

x 324

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 333,72
Peso lordo (kg) : 377,07
3 701395 139470