

Sonda in fibra di vetro da 102 m Ø 9 mm



Caratteristiche

Lunghezza (m) : **102**

Tipo di filettatura : **M12**

Accessori inclusi : **BIZ 700 247 BIZ 700 249**

Ø dell'ago (mm) : **9**

Rottura (kg) : **350**

Vantaggi

- Articolo davvero rigido.
- Privo di punti di attrito.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli forniti con:

- BIZ 700 259: una testa di guida flessibile a sfera M5 (BIZ 700 238), una ruota di scivolamento M5 Ø 30 mm (BIZ 700 243) e un occhiello da tirare M5 (BIZ 700 242).
- BIZ 700 252 e BIZ 700 253: una testa di guida flessibile a sfera M12 (BIZ 700 247) e una ruota di scivolamento M12 Ø 53 mm che può trasformarsi in un occhiello da tirare (BIZ 700 249).

Specifiche tecniche

Crimpatura esagonale del raccordo.
Occhiello e testa di guida smontabili.

Consigli

Ideale per passare e tirare cavi dritti davvero molto lunghi.

Applicazioni

Tiraggio cavi in guaine e condotti elettrici per distanze ampie.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 98

Lunghezza (cm) : 98

Profondità (cm) : 8

⚖ Peso netto (kg) : 10,136

⚖ Peso lordo (kg) : 10,236



3 700420 302346

Confezionamento 1



x 10

Pallet

⚖ Peso lordo (kg) : 102



3 700420 355601