

Kit di riparazione per sonda in fibra di vetro Ø 6 mm



Caratteristiche

: 586

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Kit composto da:

- 2 raccordi filettati M5.
- 1 manicotto di collegamento.

Venduto senza colla di riparazione.

Specifiche tecniche

Resistenza alla rottura delle sonde dopo la riparazione: 60 kg.

Modalità d'uso

1. Irruvimento della fibra di vetro necessaria prima della posa del raccordo.
2. Utilizzare la colla di riparazione per sonde fibra di vetro Ø 6, 9 e 11 mm (BIZ 700 256).
3. Aggraffare con la pinza BIZ 700 012 o 700 013 (16 mm²).
4. Questa aggraffatura deve essere fatta seguendo le raccomandazioni della scheda tecnica.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 0,8
 Lunghezza (cm) : 14,5
 Profondità (cm) : 8,5
 Peso netto (kg) : 0,02
 Peso lordo (kg) : 0,022



Confezionamento 1



x 50

Cartone

Altezza (cm) : 10
 Lunghezza (cm) : 25
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 1,1
 Peso lordo (kg) : 1,247

