Saldatore Bi-Watt 20/40 W



Marchi di conformità

CE

Norme

EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008; EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A2: 2019 + A14: 2019; BS EN 62233: 2008; DIN EN 62233 Ber.1: 2009, EN 55014-1: 2017; EN 55014-2: 2021; EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Fornito con una punta scaldante Ø 4 mm, una spugna, del filo di saldatura (1 mm, Sn 99 % + Cu 1 %, 8 g) e un supporto.

Specifiche tecniche
Potenza: 20/40 W.
Alimentazione: 230 V.
Preriscaldamento: 7-10 min.
Temperatura massima per 20 W: 340 °C.
Temperatura massima per 40 W: 500 °C.

Applicazioni
Manutenzione elettrica ed elettronica.

ACCESSORI



Punta scaldante per saldatore bi-watt BIZ 700 489

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 31
Profondità (cm) : 18,5
Peso netto (kg) : 0,53
Peso lordo (kg) : 0,6

3 700420 308096

Confezionamento 1

x 5

Cartone
Altezza (cm) : 33
Lunghezza (cm) : 41
Profondità (cm) : 20,5
Peso netto (kg) : 2,65
Peso lordo (kg) : 3,2

3 700420 352518

Confezionamento 2

x 20

Cartone
Altezza (cm) : 43
Lunghezza (cm) : 68
Profondità (cm) : 44
Peso netto (kg) : 10,6
Peso lordo (kg) : 12,2

3 700420 378334