

Saldatore Bi-Watt 20/40 W

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Fornito con una punta scaldante Ø 4 mm, una spugna, del filo di saldatura (1 mm, Sn 99 % + Cu 1 %, 8 g) e un supporto.

Specifiche tecniche

Potenza: 20/40 W.
 Alimentazione: 230 V.
 Preriscaldamento: 7-10 min.
 Temperatura massima per 20 W: 340 °C.
 Temperatura massima per 40 W: 500 °C.

Applicazioni

Manutenzione elettrica ed elettronica.

ACCESSORI



Punta scaldante per
 saldatore bi-watt BIZ
 700 489

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 8
 Lunghezza (cm) : 31
 Profondità (cm) : 18,5
 Peso netto (kg) : 0,53
 Peso lordo (kg) : 0,6



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 33
 Lunghezza (cm) : 41
 Profondità (cm) : 20,5
 Peso netto (kg) : 3
 Peso lordo (kg) : 3,2



Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 43
 Lunghezza (cm) : 68
 Profondità (cm) : 44
 Peso netto (kg) : 12
 Peso lordo (kg) : 12,2

