

Set di 25 punte per metalli HSS 5% cobalto Ø 1-13 mm con incrementi di 0,5 mm



Materiali

- ✓ Metallo
- ✓ Inox
- ✓ Alluminio/rame
- ✓ PVC / plastica / resina epossidica

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Set di 25 punte: Ø 1,0-13,0 mm con incrementi di 0,5 mm.
Punte universali arricchite con cobalto che resistono ai materiali duri e in modo eccellente alle alte temperature.
Foratura precisa e migliore evacuazione dei trucioli grazie all'affilatura a croce.
Custodia in plastica resistente agli urti.

Consigli

L'uso di olio da taglio consente di prolungare sensibilmente la durata di vita utile delle punte.

Applicazioni

Articolo adatto a qualsiasi tipo di macchina: portatile o fissa.
Ideale per forare acciaio inossidabile e acciai altamente legati.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Punta DIN 338 tipo VA.
Raccordo cilindrico.
Affilatura a croce a C (DIN 1412 C).
Punte in acciaio ad alta velocità HSS 5 % di Cobalto.
Angolo della punta: 130°.
Angolo dell'elica: 36°.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cofanetto in metallo

Altezza (cm) : 5
 Lunghezza (cm) : 20
 Profondità (cm) : 12
 📦 Peso netto (kg) : 1
 📦 Peso lordo (kg) : 1,05



Confezionamento 1



x 14

Cartone

Altezza (cm) : 41
 Lunghezza (cm) : 23,8
 Profondità (cm) : 15,5
 📦 Peso netto (kg) : 13,6
 📦 Peso lordo (kg) : 14,7

