

Sonda in nylon a inserti fissi occhiello e testa flessibile con occhiello 10 m

Prodotto adatto per il passaggio della sonda in spazi non intasati e privi d'ingombro.



Caratteristiche

Lunghezza (m): **10**
 Ø dell'ago (mm): **4**
 Rottura (kg): **70**

Vantaggi

- Molto flessibile.
- Memoria di forma lieve.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
 Comprende:
 Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Applicazioni

Per tirare cavi in guaine e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm.
 Ideale per distanze di 20 m.

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Etichetta colorata

Altezza (cm) : 28
 Lunghezza (cm) : 28
 Profondità (cm) : 2,3
 Peso netto (kg) : 0,162
 Peso lordo (kg) : 0,162



3 700882 122506

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 60
 Lunghezza (cm) : 32
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 9,72
 Peso lordo (kg) : 9,7



3 700882 131102

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 113
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 116,64
 Peso lordo (kg) : 116,6



3 700882 131140