

Sonda in nylon a inserti fissi occhiello e testa flessibile con occhiello 20 m
Prodotto adatto per il passaggio della sonda in spazi non intasati e privi d'ingombro.



Caratteristiche

Lunghezza (m) : **20**
 Ø dell'ago (mm) : **4**
 Rottura (kg) : **70**
 Lunghezza (ft.) : **66**
 (Inches) : **5/32**
 (lb) : **155**

Vantaggi

- Molto flessibile.
- Memoria di forma lieve.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
 Comprende:
 Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Applicazioni

Per tirare cavi in guaine e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm.
 Ideale per distanze di 20 m.

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Etichetta colorata

Altezza (cm) : 30
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 3
 Peso netto (kg) : 0,305
 Peso lordo (kg) : 0,305



3 700882 122520

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 60
 Lunghezza (cm) : 32
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 10,7
 Peso lordo (kg) : 11,4



3 700882 131126

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 113
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 128,1
 Peso lordo (kg) : 148,7



3 700882 131164