

Mini svolgitore di bobine 30 kg



Caratteristiche

Carico di rottura (kg): 30

Vantaggi

- I tubi delle aste tiracavi sono compatibili con gli anelli di fissaggio per creare degli svolgitori più lunghi.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Composto da 1 tubo in composito, da 2 anelli di fissaggio e da 4 aste in fibra di vetro.

Specifiche tecniche

Tubo in composito di Ø 44 mm.

Anello di fissaggio in acciaio.

Aste supporto in fibra di vetro ad alta resistenza, lunghezza 335 mm.

Applicazioni

Studiato per lo svolgimento di piccole bobine di cavi in impianti elettrici, di interfonia o telecomunicazioni.

Modalità d'uso

- Avvitare 2 aste sull'anello di fissaggio del tubo.
- Inserire la bobina di cavo.
- Regolare il secondo anello di fissaggio sul tubo e avvitare le 2 aste.
- Posizionare lo svolgitore sulle aste.
- Srotolare e passare il cavo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 6
Peso netto (kg) : 1
Peso lordo (kg) : 1



3 700420 312871

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 58
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 26
Peso netto (kg) : 16
Peso lordo (kg) : 16,5



3 701395 125923