

## Sguainacavi coassiali



### INFORMAZIONI GENERALI

#### ■ Specifiche tecniche

Attrezzo completo di 2 lame laterali, contrassegnate dai numeri 1 e 2 per seguire le fasi di lavoro nell'ordine giusto.

Non è necessario regolare la profondità del taglio.

Lama rivestita TIN.

#### ■ Applicazioni

Per sguainare i cavi coassiali, pressacavi, per esempio cavi di antenna TV, di sezione 4.8-7.5 mm di Ø e i cavi tondi in PVC 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>.

### INFORMAZIONI LOGISTICHE

#### ■ Imballaggio



##### Blister con cartoncino

**Altezza (cm) :** 2,6  
**Lunghezza (cm) :** 25,5  
**Profondità (cm) :** 8  
**Peso netto (kg) :** 0,042  
**Peso lordo (kg) :** 0,042



3 700420 308447

#### ■ Confezionamento 1



##### Cartone

**Altezza (cm) :** 12,5  
**Lunghezza (cm) :** 32,5  
**Profondità (cm) :** 22  
**Peso netto (kg) :** 0,756  
**Peso lordo (kg) :** 0,81



3 700420 369905

#### ■ Confezionamento 2



##### Cartone

**Altezza (cm) :** 35,5  
**Lunghezza (cm) :** 32,5  
**Profondità (cm) :** 40  
**Peso netto (kg) :** 3,024  
**Peso lordo (kg) :** 3,24



3 700420 384687