

Sistema di sicurezza BIZSPOT per faretti Ø 60-90 mm (x 5)

La soluzione per proteggere le luci, con isolamento termico in fibra di vetro!



Caratteristiche

Pezzi per sacchetto : 5
: 618

Vantaggi

- Specificamente progettato per la lana di vetro.
- Implementazione facile grazie alla sua auto-regolazione.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6,6 col 15% di fibra di vetro di rinforzo.
Foratura (mm): da 60 a 90.
Utilizzabile solo con lana classificata M0 (incombustibile).
Euroclassi secondo EN 13501-1: A1 e A2.
Resistenza filo incandescente (° C): 960.

■ Consigli

Fare riferimento alle istruzioni del produttore per controllare la distanza consigliata tra il punto e la lana di vetro.

■ Applicazioni

Protezione di faretti integrati, utilizzato nel caso di isolamento con lana di vetro.

■ Modalità d'uso

- Permette di evitare il contatto tra la lana di vetro e il punto.
- Permette di creare un'area di ventilazione.
- Può essere utilizzato su nuove installazioni come quelle già esistenti.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Altezza: 160 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 37
Lunghezza (cm) : 27
Profondità (cm) : 16
Peso netto (kg) : 0,42
Peso lordo (kg) : 0,43



3 700420 338574

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 25,5
Lunghezza (cm) : 40,5
Profondità (cm) : 25,5
Peso netto (kg) : 7,03
Peso lordo (kg) : 7,25



3 700420 338581

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 232
Peso lordo (kg) : 247



3 700420 338598