

spina 16A 2P + T gomma uscita a destra IP44 con BIZ 700 931



Caratteristiche

Tipo : Spina 16 A 2P+T uscita dritta

Marchi di conformità



Norme

- NF C 61-314
- IP 44

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Abbinamento di spina e prolunga IP44.

■ Specifiche tecniche

Spine e prolunghe in elastomero termoplastico.
Prolunghe con otturatore protettivo a scomparsa.
Spinotto Ø (mm): 4,8.
Resistenza al filo incandescente (°C): 650.
Colore: nero.

■ Applicazioni

Da montare su cavo H07RN-F da 3G1.5 mm² a 3G2.5 mm².
Per dispositivi di Classe I.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Composizione: PP e EPDM

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 8
Profondità (cm) : 4
Peso netto (kg) : 0,064
Peso lordo (kg) : 0,076



3 700420 304562

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 10
Profondità (cm) : 12
Peso netto (kg) : 6,4
Peso lordo (kg) : 7,6



3 700420 384458

 Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm) : 50
Lunghezza (cm) : 23
Profondità (cm) : 25
Peso netto (kg) : 6,4
Peso lordo (kg) : 7,6



3 700420 358695

 Confezionamento 3

Pallet

Altezza (cm) : 136
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 238



3 701395 154213