

Prolongateur 16A 2P + T gomma uscita a destra IP44 con BIZ 700 930



Caratteristiche

Tipo : *Prolunga 16 A 2P+T uscita dritta*

Marchi di conformità



Norme

- NF C 61-314
- IP 44

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Abbinamento di spina e prolunga IP44.

■ Specifiche tecniche

Spine e prolunghe in elastomero termoplastico.
 Prolunghe con otturatore protettivo a scomparsa.
 Spinotto Ø (mm): 4,8.
 Resistenza al filo incandescente (°C): 650.
 Colore: nero.

■ Applicazioni

Da montare su cavo H07RN-F da 3G1.5 mm² a 3G2.5 mm².
 Per dispositivi di Classe I.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Composizione: PP e EPDM

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 4,8
Lunghezza (cm) : 10,2
Profondità (cm) : 4,8
Peso netto (kg) : 0,069
Peso lordo (kg) : 0,081



3 700420 304579

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 24
Lunghezza (cm) : 10
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,69
Peso lordo (kg) : 0,81



3 700420 384465

 Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm) : 25,5
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 24
Peso netto (kg) : 6,9
Peso lordo (kg) : 8,1



3 700420 358701

 Confezionamento 3

Pallet

Altezza (cm) : 118
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 236



3 701395 154220