

Prolongateur 2 prese 16A 2P + T gomma con valvola IP55 con BIZ 700 930



Caratteristiche

Tipo : *Prolunga 2 pese 16 A 2P+T con sportellini*

Norme

- NF C 61-314
- IP 44

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Abbinamento di spina e prolunga IP44.

■ Specifiche tecniche

Spine e prolunghe in elastomero termoplastico.
Prolunghe con otturatore protettivo a scomparsa.
Spinotto Ø (mm): 4,8.
Resistenza al filo incandescente (°C): 650.
Colore: nero.

■ Applicazioni

Da montare su cavo H07RN-F da 3G1.5 mm² a 3G2.5 mm².
Per dispositivi di Classe I.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Composizione: PP e EPDM

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 13
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,163
Peso lordo (kg) : 0,198



3 700420 304586

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 27
Lunghezza (cm) : 22
Profondità (cm) : 13
Peso netto (kg) : 1,63
Peso lordo (kg) : 1,98



3 700420 374664

 Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm) : 50
Lunghezza (cm) : 23
Profondità (cm) : 26
Peso netto (kg) : 16,3
Peso lordo (kg) : 19,8



3 700420 369684