Prolongateur 2 prese 16A 2P + T gomma con valvola IP55 con BIZ 700 930



Caratteristiche

Tipo : ***Prolunga 2 pese 16 A 2P+T con sportellini***

Marchi di conformità

Norme

- NF C 61-314:2008 +A1:2010
- IP 44

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Abbinamento di spina e prolunga IP44.

Specifiche tecniche
Spine e prolunghe in elastomero termoplastico.
Prolunghe con otturatore protettivo a scomparsa.
Spinotto Ø (mm): 4,8.
Resistenza al filo incandescente (°C): 650.
Colore: nero.

Applicazioni
Da montare su cavo H07RN-F da 3G1.5 mm^2 a 3G2.5 mm^2.
Per dispositivi di Classe I.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Composizione: PP e EPDM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 13
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,163
Peso lordo (kg) : 0,198

3 700420 304586

Confezionamento 1



x 10

Cartone
Altezza (cm) : 27
Lunghezza (cm) : 22
Profondità (cm) : 13
Peso netto (kg) : 1,63
Peso lordo (kg) : 1,98

3 700420 374664

Confezionamento 2



x 100

Cartone
Altezza (cm) : 50
Lunghezza (cm) : 23
Profondità (cm) : 26
Peso netto (kg) : 16,3
Peso lordo (kg) : 19,8

3 700420 369684