



Spina mobile dritta 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY



Caratteristiche

Intensità (A) : **16**

Tipo : **3P+N+T**

Tensione (V) : **415**

Norme

✓ IEC 60309-1

Vantaggi

- Collegamento senza viti.
- Lunghezza di spelatura:
- 16A: 10-12mm
- 32A: 12-14mm
- 63A: 15-18mm

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Angolo: spina dritta.
Materiale corpo: plastica PA6
Materiale contatto: ottone.
Trattamento superficie contatto: placcata nichel.
Collegamento senza viti.
Ingresso cavo con pressacavo.
Sblocco del corpo mediante pressione.

Applicazioni

Utilizzo in ambiente interno ed esterno.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 6,1
Lunghezza (cm) : 13,4
Profondità (cm) : 6,1
Peso netto (kg) : 0,156
Peso lordo (kg) : 0,156



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 14
Lunghezza (cm) : 19
Profondità (cm) : 29
Peso netto (kg) : 1,56
Peso lordo (kg) : 1,573



Confezionamento 2



x 800

Pallet

Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 124,8
Peso lordo (kg) : 144,8

