

Spina mobile dritta 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Caratteristiche

Intensità (A) : **16**Tipo : **2P + T**Tensione (V) : **250**

Norme

IEC 60309-1

Vantaggi

- Collegamento senza viti.
- Lunghezza di spelatura:
- 16A: 10-12mm
- 32A: 12-14mm
- 63A: 15-18mm

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Angolo: spina dritta.
 Materiale corpo: plastica PA6
 Materiale contatto: ottone.
 Trattamento superficie contatto: placcata nichel.
 Collegamento senza viti.
 Ingresso cavo con pressacavo.
 Sblocco del corpo mediante pressione.

■ Applicazioni

Utilizzo in ambiente interno ed esterno.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 4,7
 Lunghezza (cm) : 12,2
 Profondità (cm) : 4,7
 Peso netto (kg) : 0,111
 Peso lordo (kg) : 0,111



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 14
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 29
 Peso netto (kg) : 1,11
 Peso lordo (kg) : 1,123



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 100
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 88,8
 Peso lordo (kg) : 108,8

