



Mastice di incollaggio e di tenuta ms polimero bianco



Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 710 208**
 Colore : **Bianco**
 Volume netto (ml) : **300**

Vantaggi

- Può essere verniciato.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Aderisce alla maggior parte dei supporti dell'edificio: legno, mattoni, cemento, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, alluminio, zinco, rame, acciaio cromato e inossidabile, vetro, diversi tipi di materiali sintetici e di isolamento, anche superfici umide. Non contiene né isocianati reattivi, né siliconi.

Specifiche tecniche

Velocità di polimerizzazione (mm/24 h): 2-3.
 Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C.
 Conservazione: tra +5 °C e +25 °C.

Consigli

Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.
 Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.
 Un test preventivo di aderenza è sempre raccomandato.

Scadenza

15 mesi.

Applicazioni

- Giunti con piccoli movimenti nell'edificio tradizionale o prefabbricato.
- Incollatura morbida di manelli di rivestimento su legno, cemento, muratura o strutture metalliche.
- Giunti ermetici con piccoli movimenti nell'edificio.
- Incollatura morbida di elementi decorativi per interni o esterni.
- Rabboccatura ermetica per elementi di copertura e di sgocciolamento.
- Giunti ermetici per costruzione metallica.

Il **mastice-colla trasparente** permette inoltre l'incollatura e la riparazione su materiali o oggetti trasparenti come vetrine di esposizione, montaggi vetrari, utilizzati per interni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartuccia

Altezza (cm) : 23
 Lunghezza (cm) : 5
 Profondità (cm) : 5
 Peso netto (kg) : 0,53
 Peso lordo (kg) : 0,53



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23,5
 Lunghezza (cm) : 20
 Profondità (cm) : 15
 Peso lordo (kg) : 6,36

x 12



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80

x 1 248

