Mastice di incollaggio e di tenuta ms polimero bianco



Caratteristiche

Colore : ***Bianco***
Volume netto *(ml)* **:** ***300***

Vantaggi

- Può essere verniciato.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Aderisce alla maggior parte dei supporti dell'edificio: legno, mattoni, cemento, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, alluminio, zinco, rame, acciaio cromato e inossidabile, vetro, diversi tipi di materiali sintetici e di isolamento, anche superfici umide.
Non contiene né isocianati reattivi, né siliconi.

Specifiche tecniche
Velocità di polimerizzazione (mm/24 h): 2-3.
Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C.
Conservazione: tra +5 °C e +25 °C.

Consigli
Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.
Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.
Un test preventivo di aderenza è sempre raccomandato.

Scadenza
15 mesi.

Applicazioni

- Giunti con piccoli movimenti nell'edificio tradizionale o prefabbricato.
- Incollatura morbida di mannelli di rivestimento su legno, cemento, muratura o strutture metalliche.
- Giunti ermetici con piccoli movimenti nell'edificio.
- Incollatura morbida di elementi decorativi per interni o esterni.
- Rabboccatura ermetica per elementi di copertura e di sgocciolamento.
- Giunti ermetici per costruzione metallica.

Il **mastice-colla trasparente** permette inoltre l'incollatura e la riparazione su materiali o oggetti trasparenti come vetrine di esposizione, montaggi vetrari, utilizzati per interni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartuccia
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 5
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,53
Peso lordo (kg) : 0,53
3 700420 323556

Confezionamento 1

x 12
Cartone
Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 15
Peso netto (kg) : 6,36
Peso lordo (kg) : 6,36
3 700420 399797

Confezionamento 2

x 1 248
Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 661,44
3 700420 399902