

Colla di fissaggio settore elettrico 300 ml



Caratteristiche

Colore : **Bianco**

Volume netto (ml) : **300**

Vantaggi

- Senza solvente.
- Non cola.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Aderisce ai supporti come legno, pietra, calcestruzzo, gesso e materiali di isolamento come polistirolo, poliuretano, ecc.

Specifiche tecniche

Tempo aperto: 10 min.

Resistenza alla temperatura: da -15 °C a +75 °C.

Temperatura di applicazione: da +15 °C a +40 °C.

Conservazione: 18 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

Consigli

Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.

Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.

Scadenza

18 mesi.

Applicazioni

Incollatura di:

- Profilati, rosoni, cimase, plinti, listelli e zoccoli.
- Rivestimenti di pannelli di edifici e porte, applique per illuminazione, cornici, colonne e mensole.
- Pietre naturali e maioliche.
- Piastre e piastrelle di piccoli formati.
- Incollatura e rifinitura di blocchi di gesso.

Modalità d'uso

1. Adatta per incollaggio semplice.
2. Applicare la colla a reticolo o in o punti distanziati di 20 cm.
3. Esercitare una forte pressione.
4. Almeno uno dei pezzi da incollare deve avere una leggera porosità.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartuccia

Altezza (cm) : 23

Lunghezza (cm) : 5

Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,49

Peso lordo (kg) : 0,49



3 700420 321330

Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 23,5

Lunghezza (cm) : 20

Profondità (cm) : 15

Peso lordo (kg) : 5,88



3 700420 369639

Confezionamento 2



x 1248

Pallet

Altezza (cm) : 110

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80



3 700420 399872