Colla di fissaggio settore elettrico 300 ml



Caratteristiche

Colore : ***Bianco***
Volume netto *(ml)* **:** ***300***

Vantaggi

- Senza solvente.
- Non cola.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Aderisce ai supporti come legno, pietra, calcestruzzo, gesso e materiali di isolamento come polistirolo, poliuretano, ecc.

Specifiche tecniche
Tempo aperto: 10 min.
Resistenza alla temperatura: da -15 °C a +75 °C.
Temperatura di applicazione: da +15 °C a +40 °C.
Conservazione: 18 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

Consigli
Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.
Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.

Scadenza
18 mesi.

Applicazioni
Incollatura di:
- Profilati, rosoni, cimase, plinti, listelli e zoccoli.
- Rivestimenti di pannelli di edifici eporte, applique per illuminazione, cornici, colonne e mensole.
- Pietre naturali e maioliche.
- Piastre e piastrelle di piccoli formati.
- Incollatura e rifinitura di blocchi di gesso.

Modalità d'uso
1. Adatta per incollaggio semplice.
2. Applicare la colla a reticolo o in o punti distanziati di 20 cm.
3. Esercitare una forte pressione.
4. Almeno uno dei pezzi da incollare deve avere una leggera porosità.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartuccia
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 5
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,49
Peso lordo (kg) : 0,49
3 700420 321330

Confezionamento 1

x 12

Cartone
Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 15
Peso netto (kg) : 5,88
Peso lordo (kg) : 5,88
3 700420 369639

Confezionamento 2

x 1 248

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 611,52
3 700420 399872